


Applique murale Pinpoint

De style minimaliste avec une touche de sophistication est ce que vous offre notre applique murale MSLWALL. Elle convient autant aux extérieurs classiques et modernes qu'aux intérieurs résidentiels et commerciaux. Avec une émission de lumière aux deux extrémités et un profil effilé de moins de quatre pouces, cette applique est discrète sans aucun compromis quant à sa performance.

AMÉLIORÉ



MOUILLÉ



INTERRUPTEUR DE COULEUR

ADA

CONFORME



Intertek



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	Lumens DEL	IRC	T° Couleur	Tension
MSLWALL-CC	18"	15 W	760 lm	1200 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V

Caractéristiques

Fabriqué en aluminium extrudé
Entièrement scellé
Plus de 50 000 heures de durée de vie
CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur : 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K/5000 K
Sortie d'éclairage unique haut et bas
Conception à profil bas
Consistance de couleur supérieure
Transformateur graduable intégré

Conforme à l'ADA
Convient aux endroits mouillés
Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles
Température idéale d'opération : -20° à 40°C
Garantie de 5 ans

Note

Pour d'autres finis, températures de couleurs et options de tension veuillez contacter votre représentant DALI. À noter que les commandes spéciales auront un délai de livraison et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise.

Fini

● **BK** Noir

MSLWALL-CC

